

GloboStar® FLOOD-MILO 90742 Κινούμενος Προβολέας - Σποτ Φωτισμού Wall Washer για Φωτισμό Κτιρίων LED 48W 4080lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Φ26 x Υ30cm RGBW DMX512 - Γκρι Ανθρακί - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLOOD-MILO
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	48W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4080lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	FLOOD-MILO
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	48W
Ισοδύναμη Ισχύς	360W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4080lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	26 x 26 x 30εκ
Βάρος Προϊόντος	5450g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	38 x 38 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	5450g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	9240g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	38 x 38 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9241g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life