

GloboStar S-40041 Διφασικό Bridgelux COB LED Φωτιστικό Σποτ Ράγας 15W 230V 1800lm 24° Ψυχρό Λευκό 6000k



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	15W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	24°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20

BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	15W
Ισοδύναμη Ισχύς	150W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	24°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	18 x 14 x 8εκ
Βάρος Προϊόντος	400g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18 x 14 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	450g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	403.2g
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	22500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα