

GloboStar® 999-0004 Φωτιστικό Σποτ Οροφής Downlight 30W 3000lm 24° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 3000K



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	24°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχήμα	Σποτ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	450W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	24°
Τύπος LED	COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	19 x 19 x 18εκ
Βάρος Προϊόντος	1300g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 20 x 20εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1350g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1600g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	20 x 20 x 20εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1350g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1600g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα