

GLOBOSTAR® LUGANO 60811 Μονοφασικό Σποτ Ράγας LED 20W 2400lm 36° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Eurotrack 1PH - Μαύρο Ματ - M6.5 x Π6.5 x Υ20cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



EUROTRACK® Series

3000k

20W

bridgelux
Shedding Light on the World™

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	BEAMTRACK
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2400lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	36°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232009800

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	BEAMTRACK
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	20W
Ισοδύναμη Ισχύς	160W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2400lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	36°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	6.5 x 6.5 x 22εκ
Βάρος Προϊόντος	330g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	40τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	8.5 x 7 x 22.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	370g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	267.75g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	58 x 44.5 x 24εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15400g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12388g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life