

GLOBOSTAR® LEXIS JOINT 60990 Χωνευτό Κινούμενο Downlight Σποτ LED 7W 680lm 45° AC 220-240V Αδιάβροχο IP44 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M12 x Π12 x Υ3.1cm / Q9cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	LEXIS JOINT
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	680lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	97lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	45°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	LEXIS JOINT
Σχήμα	Σποτ
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	680lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	97lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	45°
Τύπος LED	COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	12 x 12 x 3.1εκ
Τρύπα Κοπής	9 x 9εκ
Βάρος Προϊόντος	125g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	12.5 x 12.5 x 5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	180g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	156.25g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	65 x 26.5 x 53εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18258g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life