

GLOBOSTAR® PLUTO-S 60249 Χωνευτό Downlight Σποτ με Honeycomb Anti Glare Reflector LED 7W 875lm 38° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M6.4 x Π6.4 x Υ4.9cm / Q5.5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	PLUTO-S
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	875lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	38°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232012749

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	PLUTO-S
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	65W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	875lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	38°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	6.4 x 6.4 x 4.9εκ
Τρύπα Κοπής	5.5 x 5.5εκ
Βάρος Προϊόντος	135g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10 x 10 x 7εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	155g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	140g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 21.5 x 37εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6750g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8273g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life