

GLOBOSTAR® UNDERWATER-DEDY 90427 Υποβρύχιο Επιφανειακό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 6W 600lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Ανοξείδωτο Ατσάλι 304 - M12 x Π7.5 x Υ14.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	UNDERWATER-DEDY
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	600lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	30°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATER-DEDY
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	600lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	12 x 7.5 x 14.5εκ
Βάρος Προϊόντος	519g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	13.5 x 10 x 13.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	535g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	360g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	51 x 28 x 28εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	10914g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7996g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life