

GLOBOSTAR® ZEUS 60969 Χωνευτό Panel Οροφής 60x60 με Anti Glare Reflector LED 48W 7200lm 120° CRI≥85Ra UGR<19 AC 220-240V IP20 Φυσικό Λευκό 4500K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Γαλακτερό - M60 x Π60 x Υ3.3cm / Q56 x 56cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	48W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	7200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	48W
Ισοδύναμη Ισχύς	400W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	7200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	60 x 60 x 3.3εκ
Βάρος Προϊόντος	1380g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	5τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	61 x 61 x 3.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1750g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2604.7g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	62.5 x 21 x 64εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16800g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life