

GLOBOSTAR® POOLETI 61538 Υποβρύχιο Φωτιστικό για Πισίνες/Σιντριβάνια LED 25W 2125lm 120° AC/DC 12V  
 Αδιάβροχο IP68 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - 2m VDE Rubber Καλώδιο - M30 x P30 x Y6.5cm  
 - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | POOLETI           |
| Τάση Λειτουργίας      | AC/DC 12V         |
| Ισχύς                 | 25W               |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 2125lm            |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 85lm/W            |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Ψυχρό Λευκό 6000K |
| Γωνία Δέσμης          | 120°              |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Ναι               |
| Βαθμός Προστασίας     | IP68              |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Σειρά                            | POOLETI                   |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό               |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                     |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC/DC 12V                 |
| Ισχύς                            | 25W                       |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 100W                      |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 2125lm                    |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 85lm/W                    |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K         |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                 |
| Γωνία Δέσμης                     | 120°                      |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX SMD             |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                       |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                      |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C              |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες               |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off      |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 30 x 30 x 6.5εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1365g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 10τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 31.5 x 31.5 x 8εκ                                     |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1554g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 1590g   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 64.5 x 33.5 x 43εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 16000g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 18582g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα