

GLOBOSTAR® PANELO 60197 Χωνευτό Panel Οροφής LED 20W 2180lm 120° AC 220-240V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Γαλακτερό - M22.5 x Π22.5 x Υ1.9cm / Q20 x 20cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2180lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	109lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232039890

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	20W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2180lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	109lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69°, 120°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό, Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	22.5 x 22.5 x 1.9εκ
Βάρος Προϊόντος	360g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	25.5 x 25.5 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	445g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	390.1g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	49 x 30 x 28εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8232g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα