

GloboStar® LUGANO 60813 Μονοφασικό Φωτιστικό Σποτ Ράγας LED 30W 3750lm 36° Acrylic HQ LENS AC 220-240V IP20 Φ7.5 x Υ22.7cm Φυσικό Λευκό 4500K - EUROTTRACK® System 1L+1N - Λευκό - Bridgelux Chip - TÜV Certified Driver - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	LUGANO
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3750lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	36°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	LUGANO
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	220W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3750lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	36°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7.5 x 7.5 x 22.7εκ
Βάρος Προϊόντος	432g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	30τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10.5 x 8 x 25.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	483g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	428.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	54.5 x 50 x 27.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15400g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14987g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life