

GLOBOSTAR® FLOODO 60105 Σποτ GU10 MR16 LED 8W 928lm 120° AC 220-240V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable
- Bridgelux SMD Chip - M5 x Π5 x Υ5.8cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	FLOODO
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	8W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	928lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	116lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232042265

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOODO
Ντουί	GU10
Σχήμα	Σποτ
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	8W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	928lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	116lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Τύπος	MR16
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	5 x 5 x 5.8εκ
Βάρος Προϊόντος	50g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	6 x 5 x 5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	56g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	30g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 26.5 x 14.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3060g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4073g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα