

GLOBOSTAR® TINO 60108 Σποτ GU5.3 MR11 LED 3W 330lm 38° DC 12-24V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K - Bridgelux SMD Chip - M3.5 x Π3.5 x Υ3.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | TINO              |
| Τάση Λειτουργίας      | DC 12-24V         |
| Ισχύς                 | 3W                |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 330lm             |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 110lm/W           |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Ψυχρό Λευκό 6000K |
| Γωνία Δέσμης          | 38°               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Όχι               |
| Βαθμός Προστασίας     | IP20              |



## BARCODE



5210232028962

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | TINO                  |
| Ντουί                            | GU5.3                 |
| Σχήμα                            | Σποτ                  |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 12-24V             |
| Ισχύς                            | 3W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 30W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 330lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 110lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 38°                   |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Τύπος                            | MR11                  |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 3.5 x 3.5 x 3.5εκ                                     |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 11g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 100τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 3.5 x 3.5 x 4.2εκ                                     |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 17g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 10.29g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 38.5 x 20 x 12εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 1700g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 1848g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα