

GLOBOSTAR® PANELETI 60209 Χωνευτό Panel Οροφής 60x60 LED 48W 4800lm 120° UGR<19 AC 220-240V IP20
Ψυχρό Λευκό 6000K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Γαλακτερό - M60 x Π60 x Υ1.5cm / Q56 x 56cm - 5
Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	48W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232009558

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	48W
Ισοδύναμη Ισχύς	250W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	SMD
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	60 x 60 x 1.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1520g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	2τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	8τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	61 x 61 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3220g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2232.6g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	62 x 11 x 62εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8456g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα