

GloboStar S-40044 Διφασικό Bridgelux COB LED Φωτιστικό Σποτ Ράγας 30W 230V 3600lm 24° Ψυχρό Λευκό 6000k



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3600lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	24°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20

BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	300W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3600lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	24°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10.5 x 15 x 20.5εκ
Βάρος Προϊόντος	600g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	11 x 16 x 21εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	650g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	739.2g
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	32500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	37000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα