


GLOBOSTAR® ATLAS 61423 Προβολέας LED 50W 6000lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχο IP67 Φυσικό Λευκό 4500K - Lumileds SMD Chip - TÜV Rheinland Certified - Μαύρο Ματ - M21 x Π3.5 x Υ16cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	ATLAS
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	≥80 69°, 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5210232008087

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	ATLAS
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	50W
Ισοδύναμη Ισχύς	320W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο , Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	21 x 3.5 x 16εκ
Μήκος Καλωδίου Τροφοδοσίας	30εκ
Βάρος Προϊόντος	538g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	21.5 x 16.5 x 4εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	588g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	283.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	43.5 x 38 x 18εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	5950g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life