

GLOBOSTAR® IP 60343 Χωνευτό Downlight Σποτ Μπάνιου & WC LED 7W 700lm 45° AC 220-240V Αδιάβροχο IP44
Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Μαύρο Ματ - M6.6 x Π6.6 x Υ5.3cm / Q5.5cm - 5 Χρόνια
Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	700lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	45°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχήμα	Σποτ
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	80W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	700lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	45°
Τύπος LED	COB
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP44
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	6.6 x 6.6 x 5.3εκ
Τρύπα Κοπής	5.5 x 5.5εκ
Βάρος Προϊόντος	140g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	9.2 x 9.2 x 7εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	170g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	118.496g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47.5 x 19 x 36.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8960g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6588g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life