

GLOBOSTAR® CANDLE 60008 Λάμπα Κεράκι E14 C37T LED 6W 564lm 260° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M3.7 x Π3.7 x Υ12.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	564lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	94lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	260°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232003037

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E14
Σχήμα	Κεράκι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	564lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	94lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	260°
Τύπος LED	SMD
Τύπος	C37
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3.7 x 3.7 x 12.5εκ
Βάρος Προϊόντος	20g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	3.8 x 3.8 x 14.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	28g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	41.876g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	39 x 21 x 26εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3200g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4258g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα