

Globostar BEAMTRACK 60805 Μονοφασικό Φωτιστικό Σποτ Ράγας LED 10W 230V 1200lm 30° Acrylic HQ LENS AC 220-240V IP20 Φ4.6 x Υ12.5cm Θερμό Λευκό 3000k - EUROTTRACK® System 1L+1N - Μαύρο - Bridgelux Chip - TUV Certified Driver - 5 Χρόνια Εγγύηση



EUROTTRACK® Series

3000k

10W

bridgelux  
Bringing Light to Life

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | BEAMTRACK         |
| Τάση Λειτουργίας      | AC 220-240V       |
| Ισχύς                 | 10W               |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 1200lm            |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 120lm/W           |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Θερμό Λευκό 2700K |
| Γωνία Δέσμης          | 36°               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Όχι               |
| Βαθμός Προστασίας     | IP20              |



## BARCODE



5210232009749

FIND ME  
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | BEAMTRACK             |
| Χρώμα Σώματος                    | Μαύρο                 |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 80W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1200lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 120lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥85CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 36°                   |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB         |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 4.5 x 4.5 x 19εκ                                      |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 158g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 40τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 8.5 x 6 x 20εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 192g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 204g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 50 x 45.5 x 21εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 8400g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 9555g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*