

GloboStar® 60217 LED Panel Transparent 60x60cm 44W 3960lm 120° CRI≥80Ra AC 220-240V IP20 M60 x Π60 x Υ2.5cm
- Θερμό Λευκό 2700K - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	44W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3960lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	44W
Ισοδύναμη Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3960lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	60 x 60 x 2.5εκ
Τρύπα Κοπής	59.5 x 59.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1400g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	4τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	61 x 61 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3200g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2232.6g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	62 x 11 x 62εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8456g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα