

GLOBOSTAR® ATLAS 61415 Προβολέας LED 30W 3450lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχο IP67 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip - TÜV Rheinland Certified - Λευκό Ματ - M16 x Π2.5 x Υ12.5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	ATLAS
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3450lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	≥80 69°, 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5210232008001

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	ATLAS
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3450lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο , Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	16 x 2.5 x 12.5εκ
Μήκος Καλωδίου Τροφοδοσίας	15εκ
Βάρος Προϊόντος	315g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16.5 x 13.5 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	340g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	133.65g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	70 x 33 x 18εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8316g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life