


GLOBOSTAR® DE VALERA 60184 Χωνευτό Κινούμενο Downlight Σποτ LED 5W 470lm 60° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M9 x P9 x Y4cm / Q8cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | DE VALERA         |
| Τάση Λειτουργίας      | AC 220-240V       |
| Ισχύς                 | 5W                |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 475lm             |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 95lm/W            |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Θερμό Λευκό 2700K |
| Γωνία Δέσμης          | 60°               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Όχι               |
| Βαθμός Προστασίας     | IP44              |



## BARCODE



5210232003846

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Σειρά                            | DE VALERA                 |
| Σχήμα                            | Σποτ                      |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                     |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V               |
| Ισχύς                            | 5W                        |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 40W                       |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 475lm                     |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 95lm/W                    |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K         |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                 |
| Γωνία Δέσμης                     | 60°                       |
| Τύπος LED                        | SMD                       |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                       |
| Βαθμός Προστασίας                | IP44                      |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C              |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες               |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off      |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 9 x 9 x 4εκ   |
| Τρύπα Κοπής  | 8 x 8εκ   |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 47g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 10 x 9 x 4.5εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 60g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 81g   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 52 x 20 x 27εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 3200g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 5616g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα