

GLOBOSTAR® WORKINGLIGHT 99051 Προβολέας Εργασίας με Τρίποδο LED 65W 6000lm 360° AC 220-240V
Αδιάβροχο IP65 IK08 Ψυχρό Λευκό 6000K - Sanaa SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M70 x Π70 x Υ130cm - 3 Χρόνια
Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	65W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	360°
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE



5210232004430

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σχήμα	Σωλήνας
Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	65W
Ισοδύναμη Ισχύς	350W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	70 x 70 x 130εκ
Βάρος Προϊόντος	2700g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	2τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	90 x 19.3 x 19.3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3845g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	6705g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	91.5 x 40 x 21.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7843g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15738g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα