


GLOBOSTAR® POOLETI 61540 Υποβρύχιο Φωτιστικό για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 25W 1875lm 120° AC/DC 12V
Αδιάβροχο IP68 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - 2m VDE Rubber Καλώδιο - Φ30 x Υ6.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	POOLETI
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	25W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1875lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	75lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



BARCODE



5210232011070

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	POOLETI
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	25W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1875lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	75lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	30 x 30 x 6.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1365g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	31.5 x 31.5 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1554g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1590g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	64.5 x 33.5 x 43εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18582g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life