

kelvo® GLOW KLV-101-0158 Κρεμαστό Φωτιστικό Οροφής LED 105W 10500lm 360° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Χρυσό Πλατίνα - Μ180 x Π180 x Υ110cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	kelvo® LIGHTING GLOW
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Κρεμαστό



BARCODE



FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	kelvo® LIGHTING GLOW
Χρώμα Σώματος	Χρυσό Πλατίνα
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Κρεμαστό
Μέγεθος	180εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	105W
Ισοδύναμη Ισχύς	600W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	10500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	180 x 180 x 110εκ
Μήκος Ανάρτησης	150εκ
Βάρος Προϊόντος	4000g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα kelvo®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	60 x 41 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	4600g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	5412g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	60 x 41 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	5412g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life