



GLOBOSTAR® PANELEON 60191 Χωνευτό Panel Οροφής με Σύστημα Ρυθμιζόμενης Τρύπας Κοπής LED 33W 3590lm 180° AC 220-240V IP20 Ψυχρό Λευκό 6000K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Γαλακτερό - M22.2 x P22.2 x Y2cm / Q3.5cm έως Q20.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	33W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3590lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	109lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232039876

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	33W
Ισοδύναμη Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3590lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	109lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 180°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	22.2 x 22.2 x 2εκ
Βάρος Προϊόντος	270g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	26.5 x 23 x 3.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	335g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	426.6g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	48 x 38 x 28εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7420g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	10214g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life