


GLOBOSTAR® PANELETI 60206-1 Χωνευτό Panel Οροφής 60x60 LED 40W 4000lm 120° UGR<19 AC 220-240V IP20
Ψυχρό Λευκό 6000K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Γαλακτερό - M60 x Π60 x Υ1.5cm / Q56 x 56cm - 5
Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE



5210232009527

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ισοδύναμη Ισχύς	200W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	4000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Γωνία Δέσμης	≥80 69° , 120°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	60 x 60 x 1.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1520g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	8τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	61 x 61 x 3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1824g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2232.6g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	62 x 11 x 62εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8456g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life