

GLOBOSTAR® DIGIBAR 90213 Ψηφιακή Pixel Addressable Facade Μπάρα LED 12W 840lm 180° DC 24V Αδιάβροχο IP65 8 x Pixel Θερμό Λευκό 2700K Dimmable DMX512 SPI/TTL Protocol IC UCS512C0 - Bridgelux SMD Chip - Ασημί με Λευκό Γαλακτερό Κάλυμμα - M100 x Π3 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	DIGIBAR
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	840lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	DIGIBAR
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	840lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	100 x 3 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	400g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	60τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	102 x 4 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	600g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	448.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	104 x 33 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	36000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21964g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life